

DESCRIPCIÓN

Construcción en acero inox 18/10 AISI-304. Aislamiento en poliuretano inyectado ecológico, 40 kg/m³. Gas refrigerante R404a ecológico libre de CFC. Para refrigeración o congelación (+80 a -18°C). Tiempo máximo en ciclo de refrigeración 90 minutos. Tiempo máximo en ciclo de congelación 270 minutos. Con termómetro-termostato electrónico digital. Con capacidad interior para recipientes GN 1/1. Dotado de sonda al corazón. Con 4 patas en acero inox regulables en altura. Modelo 5420 para grupo remoto (no incluido en el precio) y con capacidad para hasta 40 GN 1/1 o 20 GN 2/1 a través de carro porta-estructura (excluido en el precio).

E Construction Made in 18/10 AISI-304 stainless steel. Ecologic injected polyurethane insulation, 40 kg/m³. R404A ecologic coolant gas, free of CFC. For refrigeration or freezing (+80 to -18°C). Maximum time in refrigeration cycle 90 minutes. Maximum time in freezing cycle 270 minutes. Digital electronic thermometer-thermostat. Inside capacity for GN 1/1 containers. Installed with probe to the centre. 4 stainless steel adjustable height legs. Model 5420 to remote group (not included in the price) and capacity for up to 40 GN 1/1 or 20 GN 1/1 via structure-support trolley (not included in the price). Fabrication en acier inoxydable 18/10 AISI-304.

F Isolation en polyuréthane injecté écologique, 40 kg/m³. Gaz réfrigérant R404a écologique sans CFC. Pour la réfrigération ou la congélation (de +80 à -18°C). Temps maximum de cycle de réfrigération : 90 mn. Temps maximum de cycle de congélation : 270 mn. Thermomètre-thermostat électronique numérique. Capacité intérieure pour récipients GN 1/1. Dotées d'une sonde à cœur. 4 pieds en acier inoxydable réglables en hauteur. Modèle 5420 pour groupe à distance (non compris dans le prix) et capacité jusqu'à 40 GN 1/1 ou 20 GN 1/1 grâce à un chariot porte-structure (non compris dans le prix). Struktur aus Edelstahl 18/10 AISI-304. Isolierung aus

D Umweltschonendem eingespritztem Polyurethan, 40 kg/m³. Umweltschonendes Kühlmittel R1344a, FCKW-frei. Zum Kühlen oder Einfrieren (+80 bis -18 °C). Kühlvorgang von max. 90 Minuten. Schokfrost-Vorgang von max. 270 Minuten. Mit elektronischem Digital-Thermometer/Thermostat. Passend zum Einsatz von GN-Behältern 1/1. Mit Sonde zum Erfassen der Kerntemperatur. Vier höhenverstellbare Edelstahlständer. Modell 5420 für Fernbedienung (nicht Preis eingeschlossen) und mit Fassungsvermögen für bis zu 40 GN 1/1 oder 20 GN 1/1 über Rollgestell (nicht im Preis enthalten).



> Mod. 5405



> Mod. 5410

PRECIOS SIN REJILLAS NI RECIPIENTES GN

E PRICES WITHOUT TRAYS AND GN RECIPIENTS

F PRIX SANS GRILLES ET RÉCIPIENTS GN

D OHNE GITTER UND GN BEHÄLTER



MODELO PARA CARRO
CARRO NO INCLUIDO EN EL PVP

Mod. 5420



CAPACIDAD RECIPIENTES GN
RECIPIENTS GN CAPACITY
CONTENANCE RÉCIPIENTS GN
KAPAZITÄT GN GEFÄßE

MOD.	CARGA POR CICLO	
	+80 a +3 °C	+80 a -18 °C
5405	15 Kg	10 Kg
5410	32 Kg	22 Kg
5420	110 Kg	95 Kg

[*] Motor a distancia

MOD.	COD.		[*]		
5405	54050G08		5 GN 1/1 o 400x600	760x700x850	1.010W - 230/1V
5410	54100G08		10 GN 1/1 o 400x600	790x761x1630	1,580W - 230/1V
5420	54200G08	-	40 GN 1/1 - 20 GN 2/1	1270x1148x2400	-
	54202G08		GRUPO REMOTO PARA 5420	1182x450x901	4HP - 400/3V [*]