



> Mod. 2U SYSTEM (Gama 900)

**EJEMPLO DE VALORACIÓN ECONÓMICA**

MOD.
H2S
H1FS
H2SE
HBGS
<b>COD. AZ2U2400</b>

**DESCRIPCIÓN**

Construcción en acero inox 18/10 AISI-304.  
Cocinas combinables de manera que el CLIENTE se pueda hacer la distribución mas adecuada a sus necesidades (tanto en gama 600, como 750, como 900) con diferentes sistemas de sujeción:

**2U System**

Consta de la combinación de: cocinas (fuegos abiertos), frytops, barbacoas, planchas radiantes o hornillos paellers apoyados sobre 2 pies (uno en cada extremo) y con viguetas de unión entre ellos (sobre estas viguetas se sujetan los distintos equipos de cocción con la combinación deseada).

**MU System**

Igual que "2U System", pero con un único pie de apoyo en un extremo; en el otro se puede poner cualquier equipo de cocción con soporte incorporado; por ejemplo: cocina con horno, freidora, marmita, sartén basculante, ... En éste caso las viguetas de apoyo van entre el pie y el equipo de cocción con soporte incorporado.

**2M System**

Igual que "MU System", pero con un equipo de cocción con soporte incorporado en cada extremo. Las viguetas de apoyo van entre ambos equipos y se puede llegar a hacer una separación entre equipo de 2800 mm que se pueden rellenar al gusto del CLIENTE con los equipos definidos en "2U System".

**E**

Construction in Stainless Steel, grade 18/10 AISI-304.  
Combinable cookers in such a way that the CLIENT may design the distribution which most adapts to his requirements (both in the 600 range, and the 750, as well as the 900 range) with different fixing points systems:

**2U System**

Consists of the combination of: cookers (open burners), frytops, barbecues, radiant hotplates or small paella ovens resting on 2 legs (one on either side) and with union joists between them (over these joists the different cooking equipment is held with the combination desired).

**MU System**

The same as the "2U System", although with a single support base on one side; on the other side it is possible to place any type of cooking equipment with incorporated base; for example; cooker with oven, fryer, boiling pan, tilting pan... In this case the support joists are located between the leg and the cooking equipment with incorporated base.

**2M System**

The same as the "MU System", although with a cooking equipment with a base incorporated on each side. The support joists are located between the equipment and it is possible to separate the equipment 2800 mm which may be filled according to the CLIENT'S requirements with the equipment defined in "2U System".