



> Mod. MU SYSTEM (Gama 900)

EJEMPLO DE VALORACIÓN ECONÓMICA

MOD.
H3PL
H2IES
HMGCS
H1WES
H1SC
COD. AZMU2400

**F** Fabrication en acier inoxydable 18/10 AISI-304.  
Tables de cuisson combinables de manière à ce que le CLIENT puisse organiser les éléments selon ses besoins (aussi bien pour les gammes 600, 750 que 900) avec différents systèmes de fixation:

**2U System**

Comprend une combinaison de: table de cuisson (feux ouverts), fryptos, barbecues, plaque radiante ou foyer spécial paella appuyés sur 2 pieds (un de chaque côté) et des profils d'union entre les éléments (les différents éléments de cuisson sont posés sur ces profils selon la combinaison souhaitée).

**MU System**

Idem que pour le "2U System", mais avec un seul pied de soutien sur l'un des côtés; sur l'autre, il est possible de mettre n'importe quel élément de cuisson avec support incorporé; par exemple: table de cuisson avec four, friteuse, marmite, poêle basculante, ... Dans ce cas, les profils sont placés entre le pied et l'élément de cuisson avec support incorporé.

**2M System**

Idem que pour "MU System", mais avec un élément de cuisson avec support incorporé de chaque côté. Les profils de soutien sont situés entre chaque élément de cuisson et il est même possible de faire des séparations de 2800 mm entre les éléments qui peuvent être organisées comme les souhaite le CLIENT avec les éléments définis dans le "2U System".

**D** Edelstahlkonstruktion 18/10 AISI-304.

Die Herde sind miteinander kombinierbar, so dass der KUNDE diese seinen Bedürfnissen entsprechend aufteilen kann (sowohl in der Palette 600, als auch 750, bzw. 900) mit verschiedenen Halterungssystemen:

**2U System**

Es besteht aus Herden (offene Feuer), Grillplatten, Barbecues, Heizplatten oder Paella-Kochplatten, auf 2 Füßen gestützt (an beiden Enden) und durch Träger miteinander verbunden (die verschiedenen Kochgeräte werden an diese Träger nach der gewünschten Kombination montiert).

**MU System**

Wie beim "2U-System", jedoch mit nur einem Abstützungsfuß an einem Ende; an das andere Ende kann ein beliebiges Kochgerät mit eigener Abstützung montiert werden; zum Beispiel, ein Küchenherd mit Ofen, eine Friteuse, ein Großkochgerät, eine Kippbratpfanne, ... In diesem Falle verlaufen die Verbindungsträger zwischen dem Fuß und dem Kochgerät mit eigener Abstützung.

**2M System**

Wie beim "MU-System", aber mit je einem Kochgerät mit eigener Abstützung an beiden Enden. Die Verbindungsträger verlaufen zwischen diesen beiden Geräten. Der maximale Abstand zwischen den Geräten beträgt 2800 mm, in die Lücke kann der KUNDE die im "2U-System" definierte Geräte wahlweise installieren lassen.